

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓ -19°C	Kiadás dátuma: 18.8.2014
		Felülvizsgálva: - Oldalszám: 1 z 8

1. FEJEZET: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító

Kereskedelmi elnevezés: TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓ -19°C

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Azonosított felhasználás: fagyálló szélvédőmosó folyadék

Ellenjavallt felhasználás: A keverék csak a megadott célra használható.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó: DF Partner s.r.o.,
č.p. 165, 763 15 Neubuz, Česká republika
IČ: 00545503,
Tel.: +420 575 571 100
Fax.: +420 575 571 101
www.sheron.eu

A biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe: ekotox@ekotox.sk

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: 06 1 476-6464 vagy díjmentesen hívható zöld szám 06 80 201-199. 24 órás ügyeleti szolgálat

2. FEJEZET: A VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása:

Az 1272/2008/EK [CLP] rendelet szerinti osztályba sorolás:

Tűzveszélyes folyadékok, 3. osztály; Flam. Liq.3; H226

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. osztály; Eye Irrit. 2; H319

Osztályba sorolás a 67/548/EGK és a 1999/45/EK irányelvek szerint (Az R-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban): Kevésbé tűzveszélyes, R10

2.2 Címkézési elemek:

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint:

Veszélyt jelző piktogram(ok):



Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.

A Biztonsági adatlapot kidolgozta: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.
Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓ -19°C	Kiadás dátuma: 18.8.2014
		Felülvizsgálva: - Oldalszám: 2 z 8

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Nem alkalmazható.

Tartalmaz: 5 %-nál kevesebb, anionos felületaktív anyagok, illatanyagok.

2.3 Egyéb veszélyek: Nincs feltüntetve.

3. FEJEZET: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1 Anyagok: Nincs adat.

3.2 Keverékek: Víz, adalékok, kék színű színezőanyag, tenzidek és a lent említett vegyi anyagok oldata.

Megnevezés	EC szám /CAS szám	Besorolás					Koncentráció tömeg (%)
		67/548/EGK	CLP				
			Veszélyességi osztály	Veszélyességi kategória	Figyelmeztető mondat kódjai	Piktogram	
² etanol	200-578-6 / 64-17-5	Tűzveszélyes; F; R11	Tűzveszélyes folyadékok * Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció	Flam. Liq.2 *Eye Irrit. 2	H225 *H319	GHS02 *GHS07 Dgr	<28

¹ Az anyag nincs besorolva az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete szerint.

² Az anyag expozíciós határértékei munkahelyi környezetben.

* Szállító által besorolva.

Az R mondatok megfogalmazása: a 16. fejezetben.

4. FEJEZET: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegély - nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Nincs szükség azonnali orvosi ellátásra, egészségügyi nehézségek vagy kételyek fennállása esetén értesítsük az orvost és szolgáltatassunk számára információt ebből a biztonsági adatlapból. Az eszméletlen sérültet a stabil oldalfekvés pozícióba helyezzük: a fejét kissé hátrahajtjuk és meggyőződünk arról, hogy a légutak átjárhatóak-e. Ne hánytassuk! Ha a sérült mégis hány, figyeljünk oda, hogy ne lélegezze be azt. Az elsősegély-nyújtásánál vigyázzunk a saját biztonságunkra.

Belégzésnél: Az expozíció forrását szüntessük meg. A sérültet vigyük friss levegőre és biztosítsuk a testi és lelki nyugalmát. Óvjuk meg a megfázástól. Légzési nehézségek vagy más tünetek fennállása esetén azonnal forduljunk orvoshoz. A légzés leállásakor végezzünk mesterséges lélegeztetést és hívjunk orvost.

Bőrrel való érintkezésnél: Irritálhatja a bőrt. Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabot. Az érintett bőrfelületet töröljük le papírszalvétával, ha lehetséges, és mossuk alaposan le meleg szappanos vízzel vagy használjunk megfelelő tisztítószer. Soha ne használjunk oldószert vagy hígítót! Erős irritáció tünetei esetén forduljon orvoshoz.

Szemmel való érintkezésnél: A szemet – a szemhéjak széthúzása mellett – mossuk tiszta, ha lehetséges, langyos, enyhén folyó vízzel legalább 15 percig. Ne használjunk semlegesítő oldatot. A tünetek fennállása esetén biztosítsunk orvosi ellátást.

Lenyelésnél: Irritálhatja az emésztőrendszert, rosszulletet és hányást idézhet elő. Biztosítsuk a sérült nyugalmát. Öblítsük ki a száját bő vízzel (csak abban az esetben, ha a sérült az eszméleténél van); ne hánytassuk. Adjunk neki 5 darab összezúzott aktív széntablettát. Az

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓ -19°C	Kiadás dátuma: 18.8.2014
		Felülvizsgálva: - Oldalszám: 3 z 8

egészségügyi problémák fennállása esetén forduljunk orvoshoz és mutassuk meg neki a termék csomagolását vagy címkéjét.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások:

Belégzésnél: Normál használat és az alapvető higiéniai előírások betartása esetén belégzés nem fordul elő.

Bőrrel érintkezve: Helyenként irritálóan hat.

Szemmel való érintkezésnél: Irritálja a szemet, előfordulhat a szem fehérjéjének vörös elszíneződése.

Lenyelésnél: Irritálhatja az emésztőrendszert, rosszulletet és hányást idézhet elő.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Nem szükséges.

5. FEJEZET: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag

Alkalmas oltóanyagok: vízpermet, oltópor, középhab vagy nehézhab.

Nem alkalmas oltóanyagok: közvetlen vízsugár.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

A gőzök a levegővel robbanóképes keveréket képezhetnek, amely nagyobb távolságokra is eljuthat. Égés során szén-monoxid szabadulhat fel. Ha lehetséges, a keveréket tartalmazó zárt tárolóedényeket a tűz közeléből távolítsuk el és vízpermettel vagy habpermettel hűtsük le. Az oltóvíz nem kerülhet a talajba, vizekbe vagy a csatornába.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

A tűzoltók számára a vegyi anyagok tűzoltása esetén szokásos védőfelszerelés, levegőtől független légzőkészülék és hősugárzás illetve hőátadás elleni védőruházat szükséges. A veszélyeztetett tárolóedények vízsugárral hűtsük le.

6. FEJEZET: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: Használjunk személyi védő munkaeszközöket. Kövessük a 7. és 8. fejezetben felsorolt utasításokat. Biztosítsunk alapos szellőzést. Óvakodjunk a gyújtó forrástól. A dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

A sürgősségi ellátó személyzet esetében: Nincs feltüntetve.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

A termék vizekbe és a csatornába való jutását akadályozzuk meg. Nagy mennyiségű vízzel hígítsuk. A nagy mennyiségű anyag szivárgása, különösen a csatornába vagy vizekbe való jutása esetén, értesítsük a tűzoltóságot, rendőrséget vagy más helyi illetékes (vízgazdálkodási) hatóságot, esetleg a körzeti hivatal környezetvédelmi osztályát.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai:

Folyadékmegkötő abszorbeáló anyaggal (pl. homok, fűrészpor, savmegkötő anyag, föld, univerzális kötőanyag) fogjuk fel. Tegyük megfelelő és lezárható tárolóedényekbe és a helyi jogi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk, lásd. 13. fejezetet. Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 7, 8. és 13. fejezetet.

7. FEJEZET: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések:

Védjük magunkat a 8. fejezetben leírt személyi védőfelszereléssel. Szállításra, raktározásra és kezelésre a szlovák előírások érvényesek. Munka közben ne együnk, igyunk és dohányozzunk. Védekezzünk a belégzés, szemmel és a bőrrel való érintkezés ellen. A száraz bőrt Indulónához

A Biztonsági adatlapot kidolgozta: Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava

Slovenská republika

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓ -19°C	Kiadás dátuma: 18.8.2014
		Felülvizsgálva: - Oldalszám: 4 z 8

hasonló típusú regeneráló krémmel kenjük be. Ügyeljünk minden tűzvédelmi intézkedésre. Viseljünk megfelelő személyi védő munkafelszerelést. Tartsuk be az alapvető higiéniai- és munkavédelmi előírásokat. Akadályozzuk meg a talajszennyezést, a felszíni- vagy talajvizekbe, vagy a csatornába való bejutást.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Eredeti, jól zárt tároló edényben, hűvös, száraz, jól szellőzött helyen a gyűjtéstől távol tárolandó. Tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Ügyeljünk az aeroszolok tárolására vonatkozó előírások betartására. Élelmiszerektől, takarmányoktól és gyógyszerektől elkülönítve tároljuk. Gyermekek elől zárjuk el.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Fagyálló szélvédőmosó folyadék.

8. FEJEZET: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1 Ellenőrzési paraméterek

8.1.1 Megszabott értékhatárok

Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK, valamint jellemző tulajdonságai [25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM gyűttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról]:

Vegyi anyag	EC	CAS	NOEL				Megjegyzés
			ÁK-érték		CK-érték		
			ppm	mg.m ⁻³	ppm	mg.m ⁻³	
etanol	200-578-6	64-17-5	-	1900	-	7600	IV.

b: származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe;

i: ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)

IV. NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ ANYAGOK (ÁK >500 ml/m³)

EU1: 91/322/EGK irányelvben közölt érték

8.2 Expozíció ellenőrzése

8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Szünetekben és a munka befejeztével mossunk kezet meleg szappanos vízzel és kenjük be regeneráló krémmel. Kerüljük a termék bőrrel és szemmel való érintkezését. Tartsuk megfelelő távolságban az élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól. A szennyezett, átitatott ruházatot azonnal vegyük le.

8.2.2 Egyéni óvintézkedések:

8.2.2.1 Szem/arc védelem: Normál körülmények között (normál használat esetén) nem szükséges. Munka közben, ahol folyadékkal történő érintésveszély fenyeget (a végzett munka típusa szerint) a BS EN 166:2002 (83 2401) szabvány szerint oldalt archoz simuló védő szemüveg /zárt szemüveg/ védőpajzs szükséges.

8.2.2.2 Bőr védelem: Nincs feltüntetve.

Kéz védelem: A kémiai veszélyt jelző piktogrammal ellátott védőkesztyűk (a BS EN 420:2004 (83 2300) számú védőkesztyűkről szóló szabvány Általános követelményekről és vizsgálati módszerekről szóló C melléklete), amelyek pl. F, J kóddal vannak ellátva a BS EN 374-1:2004 (83 2310) számú Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen című szabvány szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓ -19°C	Kiadás dátuma: 18.8.2014
		Felülvizsgálva: - Oldalszám: 5 z 8

1. rész: Szakkifejezések és kivitelezésre vonatkozó követelmények. A kesztyűket tesztelni kell az EN 420 ill. EN 374-3:2004 (83 2310) számú Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen című szabványok szerint.

3. rész: A vegyi anyagok penetrációs ellenállásának a meghatározása. A gyártó által meghatározott áthatolási időtartamot be kell tartani és lejártá után a kesztyűt ki kell cserélni. Ha a kesztyű megsérül, azonnal ki kell cserélni.

Általánosan érvényes: Az alkalmas védőkesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem egyéb minőségi jellemzőitől is függ és gyártóként változik. Ezenkívül, mivel a keveréket más anyagokkal való vegyítése után különböző célokra lehet felhasználni, a kesztyű összetevőinek alkalmasságát nem lehet minden célra előre meghatározni és arról csak tényleges felhasználással lehet meggyőződni. Ajánlott kesztyűanyag: PVC, gumi.

Más: Állandó munkavégzésnél pamutból készült védőruházat alkalmas. Munkavégzés közben ne együnk, igyunk és dohányozzunk. A szennyezett ruhát vegye le. A szennyezett ruhát az újbóli használat előtt mossuk ki. Szünet előtt, ebéd előtt és munka után mossunk kezet meleg szappanos vízzel és a bőrt kenjük be megfelelő regeneráló krémmel.

8.2.2.3 Légző rendszer védelem: Normál körülmények között (normál használat esetén) nem szükséges. Állandó munkavégzésnél, elégtelen szellőztetésnél, a NOEL túllépésénél, az ellenőrző és szellőztető rendszerek meghibásodása esetén, a gőzök koncentrációjának növekedése esetén, pl. a rosszul szellőztetett helyiségekben, balesetnél, stb., használjon megfelelő légzésvédőt, ami az A vagy AX típusú szűrővel ellátott maszknak felel meg az EN 14387:2004 számú Részecske szűrők című szabvány szerint.

8.2.2.4 Hő veszély: Nincs feltüntetve.

8.2.3 Környezeti expozíció-ellenőrzések: Akadályozzuk meg a felszíni- vagy talajvizekbe és csatornába való szivárgást. Tartsuk be a kibocsátási határértékeket.

9. FEJEZET: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Külső megjelenés:	kék színű folyadék
Szag:	alkoholos
A szag küszöbértéke:	-
pH (20°C):	-
Olvadáspont:	-
Forráspont és a párlási értékek:	-
Lobbanáspont:	28,5°C
Párolgás gyorsasága:	-
Gyúlékonyság:	gyúlékony
Felső / alsó gyulladási vagy robbanási határok:	nem robbanó, 19,0 % tf. / 3,6 % tf.
Gőznyomás:	5,6 kPa
Sűrűség:	-
Relatív sűrűség 20°C:	~ 0,9527 g/cm ³
Oldhatóság vízben:	vízzel keverhető
Víz/oktanol megoszlási arány:	-
Öngyulladási hőmérséklet:	-
Bomlási hőmérséklet:	-
Viszkozitás:	-
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem robbanó
Oxidáló tulajdonságok:	nincsenek

9.2 Egyéb információk: Az árucikk önmagában nem gyúlékony.

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓ -19°C	Kiadás dátuma: 18.8.2014
		Felülvizsgálva: - Oldalszám: 6 z 8

10. FEJEZET: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1 Reakciókészség: Nincs feltüntetve.

10.2 Kémiai stabilitás: Az ajánlott használati körülmények mellett a keverék stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Nincs feltüntetve.

10.4 Kerülendő körülmények: A gőzök koncentrációjának kialakulása a robbanékonyági határ fölött, gyújtóforrás jelenléte, nyílt láng.

10.5 Nem összeférhető anyagok: Nincs feltüntetve.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Égéskor szén-monoxid szabadulhat fel.

11. FEJEZET: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1 A toxikológiai tulajdonságokra vonatkozó információ:

Anyag: Nincs feltüntetve.

Keverék:

Toxicitás: Nem feltételezhető.

Mutagenitás: Mutagén a baktériumokra és laboratóriumi állatokra nézve.

12. FEJEZET: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Toxicitás: Nincs feltüntetve.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: A keverékekben megtalálható felületaktív anyagok megfelelnek a biológiai lebomlás feltételeinek az Európai Parlament és Tanács 648/2004/EK számú mosó- és tisztítószerokról szóló rendelete szerint.

12.3 Bioakkumulációs képesség: Nem feltételezhető.

12.4 A talajban való mobilitás: Nincs adat.

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei: A keverék nem tartalmaz PBT, sem ózonréteget károsító anyagot.

12.6 Egyéb káros hatások: Akadályozzuk meg az árucikk bejutását a talaj-és felszíni vizekbe és a csatornába.

CHSK: 2,08 mg O₂/mg

BSK5: 1,82 mg O₂/mg

13. FEJEZET: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek:

Ártalmatlanítsuk

Az Európai Parlament és Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló törvény szerint. Ártalmatlanítsuk a megfelelő előírásokkal összhangban. Nem szabad háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladék besorolásáért és ártalmatlanításáért a hulladék termelője a felelős. Akadályozzuk meg a csatornába jutást. A szennyezett hulladékcsoomagolást a veszélyes hulladékokat gyűjtő udvarban adjuk át. Hasznosítás a jelenleg érvényes jogszabályok szerint.

Javasolt hulladékosztályozás (EWC kód)

16 01 15 Fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től

15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓ -19°C	Kiadás dátuma: 18.8.2014
		Felülvizsgálva: - Oldalszám: 7 z 8

14. FEJEZET: A SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

14.1 UN szám: 1987.

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: ALKOHOLOK, I. N. (etán-1,2-diol , etanol, butanon)

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3

14.4 Csomagolási csoport: III

14.5 Környezeti veszélyek: Nincs

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Korlátozott mennyiség: 5L/30kg/20kg, Biztonsági jelzések : 3, Az alagutakra vonatkozó korlátozások kódja: 3 (D / E). Vigyázat!

Ha a csomagolás meghaladja a korlátozott mennyiség (LQ) határértéket, az ADR megállapodás/RID szabályzat értelmében vegyük fel a kapcsolatot a biztonsági tanácsadóval a kezelés (töltés, csomagolás, elküldés, szállítás, átvétel) előtt a biztonsági tanácsadóval.

14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nem vonatkozik.

15. FEJEZET: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: A keverékre vagy a keverékben lévő anyagra nem vonatkozik az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendeletének engedélyezéséről szóló VII. sz. fejezete, sem pedig a korlátozásokról szóló VIII sz. fejezete.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A keverékekben előforduló vegyi anyagok kémiai biztonsági értékelésével kapcsolatban nem áll rendelkezésre információ.

16. FEJEZET: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Címkézési elemek:

Címkézés a 67/548/EGK vagy 1999/45/EK rendelet szerint:

Veszélyszimbólum és jelölés: -

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R10 Kevésbé tűzveszélyes.

A keverék biztonságos használatára utaló S mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Tartalmaz: 5 %-nál kevesebb anionos felületaktív anyagok, parfümöket.

R és H mondatok teljes szövege a 2. és 3. fejezetből:

R11 Tűzveszélyes.

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

A képzési ajánlások: A dolgozókat, akik veszélyes anyagokkal kerülnek kapcsolatba, a megfelelő módon kell ismertetni az anyagok/keverékek hatásaival, a kezelési módokkal, védőintézkedésekkel, elsősegélynyújtási elvekkel, szükséges aszanációs eljárásokkal és a hibák és katasztrófák

BIZTONSÁGI ADATLAP		
	TÉLI SZÉLVÉDŐMOSÓ -19°C	Kiadás dátuma: 18.8.2014
		Felülvizsgálva: - Oldalszám: 8 z 8

elhárításának eljárásaival. Azokat a jogi vagy fizikai vállalkozó személyeket, akik ezzel a vegyi anyaggal/keverékkel foglalkoznak, ismertetni kell a biztonsági előírásokkal és a biztonsági adatlapban feltüntetett adatokkal.

Javasolt felhasználási korlátozások: Az anyagot/keveréket nem szabad más célra felhasználni, mint amire szánták (lásd az 1.2 szakaszt). Mivel az anyag/keverék egyedi használati körülményei a szolgáltató ellenőrzési területén kívül esik, a használó köteles hozzáigazítani az előírt figyelmeztetéseket a helyi jogszabályokhoz.

A Biztonsági adatlap célja: A biztonsági adatlap célja az, hogy a felhasználók megtehessek a szükséges óvintézkedéseket az egészség- és munkahelyi biztonság védelmével, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatban.

Kulcsfontosságú adatok forrásai: E biztonsági adatlap tartalma megfelel az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK számú rendelet követelményeinek. Az anyag/keverék besorolása az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelet szerint van besorolva. A biztonsági adatlap a DF Partner s.r.o., által szolgáltatott információk alapján van kidolgozva.

Felülvizsgálat: -

További információk:

Tulajdonság	Egység
A termék sűrűsége	~ 0,9527 g/ml
A szerves oldószer tartalma - VOC	0,34 kg/kg
A teljes szerves széntartalom - TOC	0,17731 kg/kg
Nem illékony anyagok tartalma	66 %
Kategóriák: nincs feltüntetve	a VOC valódi tartalma alkalmazás esetén max. 323,92 g/l